

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabi
Fecha	29/06/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
PEI3439	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 3816	225/70	CONTINENTAL	1	5,4MM	5,4MM	5,4MM	38	103S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3439	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 3816	225/70	CONTINENTAL	2	5,3MM	5,3MM	5,3MM	38	103S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3439	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 3816	225/70	CONTINENTAL	3	5,3MM	5,3MM	5,3MM	38	103S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3439	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 3816	225/70	CONTINENTAL	4	5,3MM	5,3MM	5,3MM	38	103S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3439	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	E	11MM	11MM	11MM	38	103S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
MECD421	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CONTINENTAL	1	5,4MM	5,4MM	5,4MM	38	111S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
MECD421	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CONTINENTAL	2	5,4MM	5,4MM	5,4MM	38	111S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
MECD421	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CONTINENTAL	3	4MM	4MM	4MM	38	111S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
MECD421	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CROSS WANLI	4	4MM	4MM	4MM	38	111S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
MECD421	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CONTINENTAL	E	9MM	9MM	9MM	38	109S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3064	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CONTINENTAL	1	5MM	5MM	5MM	38	111S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3064	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CONTINENTAL	2	5MM	5MM	5MM	38	111S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3064	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3417	255/70	CONTINENTAL	3	7MM	7MM	7MM	38	111S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3064	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CONTINENTAL	4	6,4MM	6,4MM	6,4MM	38	111S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
PEI3064	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 3416	255/70	CONTINENTAL	E	9MM	9MM	9MM	38	109S	1	0	PORTOVIEJO	EN VEHICULO	
MECD421	LLANTA	DOT 1HOK HM9J 0815	255/70	GENERAL	1	1,4MM	1,2MM	1,1MM	38	111S	1	1	PORTOVIEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE	
MECD421	LLANTA	DOT 1HOK HM9J 0815	255/70	GENERAL	2	1,4MM	1,2MM	1,1MM	38	111S	1	1	PORTOVIEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3439	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1215	225/70	GENERAL	4	9MM	1,2MM	1,1MM	38	103S	1	1	PORTOVIEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3439	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1315	225/70	GENERAL	3	9MM	1,2MM	1,1MM	38	103S	1	1	PORTOVIEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3439	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0915	225/70	GENERAL	1	9MM	1,2MM	1,1MM	38	103S	1	1	PORTOVIEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE	